

产品规格书



产品型号	LTS-COX40-R-V
产品类型	同轴光源 (加亮版本)
LED 类型	贴片式
颜色	红色
波长	620-630nm
色温	--
功率	2.7W max.
输入电压	DC 24V max.
线缆长度	0.5m
连接器型号	SMR-03V-B
连接器定义	1: 正极 (+) 红色; 2: 留空; 3: 负极 (-) 黑色;
外壳材质	铝合金 (表面氧化发黑处理)
冷却方式	自然风冷
外形尺寸	L 80 mm x W 46mm x H 47mm
外壳硬度参数	静负载 230N±10N, 时间 5 分钟 接触面积: 直径 30MM 能源等级: 5J 元素: 钢球直径 50MM, 500g±25g
绝缘能力要求	DC500V 绝缘电阻>20 兆欧
耐压要求	AC1000V 10mA/5S
可燃性等级	IEC60707
使用温度和湿度	温度: 0 to 50°C, 湿度: 20 to 85%RH(非凝结)
使用寿命	在本公司指定使用条件下, 红光 5 万小时, 白光 3 万小时, 亮度降低到出厂值的 50%
质保期	在本公司指定使用条件下, 出货日起质保一年, 一年内如出现故障问题, 可免费维修或更换; (一年内如亮度衰减超过 50%, 可免费更换新光源)
附件	LOTS 光源使用指南 x 1
增值服务	一年免费技术支持, 免费出借样品测试
配套电源(可选)	1. 模拟控制器 2. 数字控制器
配套线缆(可选)	1. LTS-EX 系列 (光源延长线) 2. LTS-TS 系列 (接头转接线) 3. LTS-SE 系列 (接头分接线)



东莞乐视自动化科技有限公司

Dongguan LOTS Automation Technology Co.,Ltd

东莞市厚街镇科技工业城福东路挺丰科技园B栋1~3层

Lighting & Optics Tech Specialist

电话: 0769-23131500 传真: 0769-23131500-888 <http://www.lotsmv.com>

*2012年1月起, LOTS所有颜色的光源最大输入电压均为24V。

*LOTS公司保留在未事先通知的情况下对产品进行更改的权利。

*LOTS公司可根据客户需求定制紫外、红外、黄色等非标光源。

产品图片:



产品尺寸图:

